



www.colmac-italia.com

PELLICANO 1000 EVO



Modello accessoriabile con:
da Betoniera da 350 L

Model can be equipped with:
Concrete mixer 350 L



**ASSISTENZA
PRE E POST
VENDITA
...
GARANZIA
36 MESI**



CATALOGO / CATALOGUE 2025



«SCAN ME!»



COLMAC ITALIA è frutto della mia esperienza ventennale nella progettazione, produzione e vendita internazionale di macchine e attrezzature agricole. Oggi, puntando sui moderni sistemi di e-commerce e social network, stiamo lavorando con grande successo alla diffusione dei nostri prodotti e del nostro marchio.

Da diversi anni il team tecnico, si occupa dello sviluppo e miglioramento delle motocarriole cingolate per uso agricolo e dei minidumper professionali per uso edile.

Le macchine sono realizzate interamente in Italia, utilizzando i componenti di ottima qualità disponibili sul mercato nazionale. Ci affidiamo solo a fornitori che rispettino i nostri elevati standard, anche quando realizzati all'estero.

L'obiettivo principale è quello di sviluppare macchine robuste, affidabili ed accessibili a tutti.

Grazie all'attenzione per i dettagli, ci differenziamo sul mercato, offrendo ai nostri clienti prodotti di livello superiore con assistenza pre e post-vendita competente e professionale. Il tutto mantenendo costi accessibili anche per le piccole aziende familiari. Il successo dei nostri prodotti, ci dà la possibilità di collaborare costantemente con i fornitori per ampliare la nostra offerta e ridurre i tempi di produzione, utilizzando macchine utensili all'avanguardia e garantendo qualità e precisione.




COLMAC ITALIA is the result of my 20 years of experience in the design, production and international sale of agricultural machinery and equipment. Today, relying on modern e-commerce systems and social networks, we are working with great success to spread our products and our brand. For several years the technical team has been developing and improving crawler tracked wheelbarrows for agricultural use and professional minidumpers for construction use. The machines are made entirely in Italy, using top quality components available on the domestic market. We only rely on suppliers who meet our high standards, even when made abroad.

Our main goal is to develop robust, reliable and affordable machines.

Thanks to our attention to detail, we differentiate ourselves on the market by offering our customers superior products, competent and professional pre-sales and after-sales service. All this while keeping costs affordable even for small family businesses. The success of our products gives us the opportunity to work constantly with suppliers to expand our offer and reduce production times, using state-of-the-art machine tools and guaranteeing quality and precision.



Stefano COLIZZI
Fondatore / CEO
COLMAC ITALIA



1000 EVO



PROGETTATA PER TRASPORTARE CARICHI MOLTO PESANTI FINO A 1000 KG, UTILIZZANDO COMPONENTI DI ALTISSIMA QUALITÀ

La serie MINIDUMPER 1000 EVO, grazie alla sua elevata capacità di carico, risponde alle esigenze delle aziende che devono trasportare grandi volumi di materiali.

Abbiamo voluto realizzare macchine robuste che integrano tecnologia superiore rispetto agli standard in commercio. Con la serie EVO presentiamo sul mercato macchine con guida mono-comando (joystick) e servo-comandi per tutti i servizi, che conquisteranno i professionisti più esigenti.

La gamma comprende 3 versioni:

- **Cassone dumper ribaltabile (EVO)**
- **Cassone dumper con scarico alto (EVO SA)**
- **Cassone dumper rotante per lo scarico laterale (EVO SL)**

È inoltre possibile aggiungere accessori che completano la funzionalità delle macchine:

- **Kit betoniera (350 L)**

Il sistema a scarico alto è stato concepito con bracci a "quadrilatero articolato" che consentono la salita del dumper in posizione orizzontale senza l'ingombro anteriore di meccanismi a pantografo che ne riducono la versatilità all'atto dello scarico a bordo del veicoli.

1000 EVO SA



THE ONLY ONE DESIGNED TO CARRY VERY HEAVY LOADS UP TO 1000 KG, USING THE HIGHEST QUALITY COMPONENTS

The MINIDUMPER series 1000 EVO, thanks to its high load capacity, meets the needs of companies that require to transport very large volumes of materials.

We have therefore created robust machines, equipped with a technology superior to traditional machines. With the EVO series we introduce on the market machines for the most demanding professionals.

Our range has 3 versions:

- **Forward tipping dumper (EVO series)**
- **High Tip dumper (EVO SA series)**
- **Side tipping dumper (EVO SL series)**


It is also possible to add accessories that complete the functionality of the machines:

- **Concrete mixer kit (350 L)**

The high tip system has been designed with "articulated quadrilateral" arms that allow the dumper to be raised in a horizontal position without the need for pantograph mechanisms at the front, which reduce the versatility when unloading onto vehicles.

1000 EVO SL





2 VALVOLE OVERCENTER


Per maggiore sicurezza la macchina è dotata di valvole overcenter, che eliminano la possibilità di aumentare la velocità in discesa (anche con grossi carichi) e rendendola immobile in caso di stazionamento su dislivelli.



IMPIANTO OLEODINAMICO

La macchina è dotata di 3 pompe ad ingranaggi, che garantiscono la movimentazione e l'utilizzo di tutti i servizi di cui è provvista.

Ad integrazione del circuito oleodinamico vi è un radiatore che permette di mantenere la temperatura dell'olio costantemente al di sotto delle soglie critiche. È presente, inoltre, una presa di forza idraulica ad innesto rapido (con portata di 24 L/min ad una pressione di 180 bar max) per collegare utensili, attrezzature, accessori, come demolitori, seghe circolari, trivelle o altro.



CINGOLI - TENDICINGOLI

Le molle di recupero montate sul sistema di tensionamento, evitano strappi o danneggiamenti del cingolo e degli organi di trasmissione.

Grazie alla lunghezza dei cingoli e ai 4 rulli di appoggio per lato, il dumper è in grado di spostare i carichi anche su terreni impervi, sconnessi o inclinati fino a una massima pendenza del 30%.



FRENO STAZIONAMENTO AUTOMATICO

È in grado di entrare in funzione quando la macchina si trova in un momento di riposo, per poi sbloccarsi alla ripartenza.



SISTEMA A RULLI BASCULANTI

Il cingolo è guidato da 4 rulli di cui 2 fissi e 2 basculanti, che permettono alla macchina il superamento di ostacoli anche importanti in tutta sicurezza.

PEDANA OPERATORE

Di serie monta una ampia e comoda, pedana, robusta e antiscivolo. Con sistema di ammortizzamento delle vibrazioni ed anche ripieghevole, per non ingombrare nello stivaggio.



STACCO BATTERIA

L'interruttore, permette di staccare la batteria dell'impianto, in modo da preservarne la carica quando la macchina non viene messa in moto per un periodo superiore ai 5/7 gg.



KIT FARI LED

2 OVERCENTER VALVES

For added safety, the machine is equipped with overcenter valves, which eliminate the possibility of increasing the speed when descending (even with heavy loads) and making the machine stationary when standing on slopes.

OLEODYNAMIC SYSTEM

The machine is equipped with 3 gear pumps to ensure the movement and the use of all functionalities.

The oleodynamic circuit is complemented by a radiator that keeps the oil temperature constantly below critical thresholds. There is also a quick-connect hydraulic

power take-off (with a flow rate of 24 L/min at a maximum pressure of 180 bar) for connecting tools, equipment and accessories, such as breakers, circular saws, drilling machines or others.

TRACKS - IDLERS

The recovery springs mounted on the tensioning system prevent tearing or damage to the track and transmission components.

Thanks to the length of the tracks and the 4 support rollers on each side, the dumper is able to move loads even on rough, uneven or sloping grounds up to a maximum slope of 30%.

AUTOMATIC PARKING BRAKE

It is activated when the machine is stopped and then unlocks when the machine starts again.

TILTING ROLLERS SYSTEM

The track is driven by 4 rollers, 2 fixed and 2 tilting, which allow the machine to safely overcome big obstacles.


OPERATOR'S PLATFORM

A large, comfortable, robust and non-slip operator's platform is fitted as standard. With vibration damping system, also foldable for space-saving storage.

BATTERY SWITCH ON/OFF

The switch allows to disconnect the battery of the system in order to preserve the charge when the machine is not started for more than 5/7 days.

LED HEADLIGHTS KIT



PLANCIA DI COMANDO CON DOPPIA LEVA

- 1 • Leve direzionali per l'avanzamento della macchina
- 2 • Pala caricatrice
- 3 • Ribaltamento dumper
- 4 • Scarico Trilaterale e Scarico Hi-Tip
(in base alla configurazione scelta) sono gestiti da singolo comando
- 5 • Interruttore impianto luci led
- 6 • Selettore seconda velocità
- 7 • Presa di forza idraulica
- 8 • Leva acceleratore motore
- 9 • Interruttore di emergenza per blocco immediato della macchina
- 10 • Maniglione

CONTROL PANEL WITH DOUBLE LEVER

- 1 • Directional levers for machine advancement
- 2 • Loading shovel lever
- 3 • Dumper tipping lever
- 4 • Side tipping system and High tip system
(according to the model) are controlled by individual lever
- 5 • LED lights system switch
- 6 • Second speed switch
- 7 • Hydraulic power take-off
- 8 • Engine accelerator lever
- 9 • Emergency stop switch
- 10 • Handle




BENZINA / PETROL

HONDA GX630 •
 4 Temps •
 15,5 Kw •
 20,8 Cv - 3600rpm/min •

Di serie le nostre macchine
 montano motori **profes-
 sionali HONDA.**

Our machines are equipped
 with **HONDA professional
 engines**, as standard.





CASSONE AD ALTISSIMA CAPACITÀ

Il cassone progettato dai nostri ingegneri, è pronto a sopportare carichi fino ad **1000 Kg**. La sua portata è superiore alla media delle capacità proposte dal mercato. Come si può notare, è realizzato con coste perimetrali monoblocco, e nervature frontali che dissipano al massimo la pressione dall'interno, data dal carico in fase di movimentazione.

HIGH CAPACITY DUMPER

The box, designed by our engineers, is able to withstand loads up to **1000 Kg**.

Its capacity is higher than the capacities offered by the market. As you can see, it is made with monobloc perimeter sides and front ribs that dissipate as much pressure from inside as possible, given by the load during movement.



350 Lt



**SOSTITUZIONE
RAPIDA
QUICK
REPLACEMENT**





SISTEMA PLUG AND PLAY

Dà la possibilità di passare dal cassone **dumper** al **kit betoniera**, in poco tempo, semplicemente sganciando e riagganciando l'accessorio che si desidera.

PLUG AND PLAY SYSTEM

The Plug and Play system gives the possibility to switch from the **dumper body** to the **concrete mixer**, in a short time, by simply unhooking and reattaching the accessory that you want.





1 SOTTOCARRO

Il carro, realizzato in acciaio al carbonio (5mm di spessore minimo) è stato progettato per garantire un basso baricentro e renderla stabile su ogni terreno. L'altezza da terra è di ben 16,2 cm - unica nella sua categoria - appositamente progettata per superare con facilità qualsiasi ostacolo.

2 CINGOLI

Grazie alla lunghezza dei cingoli e ai 4 rulli di appoggio per lato, il dumper è in grado di spostare i carichi anche su terreni impervi, sconnessi o inclinati fino a una massima pendenza del 30%.

3 MOTORI IDRAULICI

Posizionati nella parte alta del cingolo, sono sempre al sicuro, evitando così qualsiasi urto e/o danneggiamento, dando inoltre, la possibilità di avere maggiore spazio libero, differenziandosi dai sistemi tradizionali, che hanno i motori nella parte bassa del cingolo, costantemente a contatto col terreno.

4 SISTEMA CON RULLI BASCULANTI

Il cingolo è guidato da 4 rulli di cui 2 fissi e 2 basculanti, che migliorano il comfort di guida sui terreni sconnessi.

5 TENDICINGOLI

Le molle di recupero montate sul sistema di auto-tensionamento, evitano strappi o danneggiamenti del cingolo e degli organi di trasmissione.

6 GANCI PER IL SOLLEVAMENTO

7 RUOTA ANTERIORE

Il diametro della ruota anteriore è stato aumentato per facilitare la salita di gradini e maciapiedi, nonché il superamento di ostacoli.

1 UNDERCARRIAGE

The undercarriage, made of carbon steel (5mm minimum thickness), has been designed to ensure a low centre of gravity and make the machine stable on each ground. The height from the ground is 16,2 cm - unique in its category - specially designed to easily overcome any obstacle.

2 TRACKS

Thanks to the track length and 4 support rollers on each side, the dumper can move loads even on rough, uneven or sloping grounds up to a maximum slope of 30%.

3 HYDRAULIC MOTORS

Positioned in the upper part of the track, they are always safe, avoiding thus any impact and/or damage. They also give the possibility of having more free space, differentiating themselves from traditional systems, which have motors in the lower part of the track, constantly in contact with the ground.

4 TILTING ROLLERS SYSTEM

The track is driven by 4 rollers, 2 fixed and 2 tilting, which improve driving comfort on rough grounds

5 TRACK TENSIONING

The recovery springs mounted on the self-tensioning system prevent tearing or damage to the track and to transmission components.

6 LIFTING HOOKS

7 FRONT WHEEL

The diameter of the front wheel has been increased to facilitate climbing steps and curbs, as well as overcoming obstacles.



Modello con SCARICO ALTO

Il nostro sistema di movimento verticale, una volta sollevato, lascia lo spazio libero sotto al dumper, in modo da potersi avvicinare o addirittura entrare nell'area di scarico, per meglio distribuire il peso e avere una maggiore superficie a disposizione. L'altezza da terra fino al bordo del cassone, nella sua massima estensione, è di 175cm. Allo stesso modo, potrai utilizzare **anche l'accessorio betoniera** per versare l'impasto in alto, se necessario.

HIGH TIP DUMPER

We have designed a vertical movement system, which once lifted, leaves free space under the dumper, so that you can get closer or even enter the unloading area, to better distribute the weight and have a greater unloading area available. The height from the ground to the edge of the box, at its maximum extension, is 175cm. **You can also use the concrete mixer accessory** to pour the mixture up, when necessary.



CARPENTERIA E ASSEMBLAGGIO ITALIANO

Studiata e realizzata, in modo da renderla leggera e robusta. Tutti i processi produttivi, progettazione, carpenteria, verniciatura, fino all'assemblaggio finale sono eseguiti dalla sapiente manodopera italiana, che si contraddistingue da sempre in tutto il mondo.

CARPENTRY AND ASSEMBLY ALL-ITALIAN

Designed and manufactured to be light and robust. All production processes - design, carpentry, painting, right up to final assembly - are carried out by the skilled Italian workforce, which has always stood out all over the world.





**ASSISTENZA
PRE E POST VENDITA**

GARANZIA 36 MESI

**PRE AND POST
SALES SERVICE**

36 MONTHS WARRANTY

SPEDITE E PRONTE ALL'USO

Viene spedita e consegnata al cliente, pronta all'uso, interamente montata, collaudata e completa di olio nel motore, nel cambio e nell'impianto idraulico.

Arriva in uno scatolone rinforzato, bloccato su un bacale in legno.

SHIPPED AND READY FOR USE

It is shipped and delivered to the customer, ready for use, fully assembled, tested and complete with oil in the engine, gearbox and hydraulic system. It arrives in a reinforced box, fixed on a pallet.

COLORAZIONE STANDARD

STANDARD COLORS

RAL 1028

Dettagli giallo Colmac
Details yellow Colmac

RAL 7016

Telaio grigio scuro
Frame dark grey



SERVIZIO CUSTOMIZZAZIONE

Personalizziamo il mini dumper, su richiesta del cliente, con il colore e/o con logo dell'azienda.

CUSTOMIZATION SERVICE

We customize the mini dumper, according to our request, with colour and/or with company logo.

Bianco / White RAL 9003

Grigio / Grey RAL 9007

Sabbia / Sand RAL 1019

Blu / Blue RAL 5005




Rosso / Red RAL 3020

Verde / Green RAL 6018

- Cassone dumper 0,47m³ **1** Dumper 0,47m³
- Aggancio pala autocaricante (opzionale) **2** Self-loading shovel attachment (optional)
- Cassone ribaltabile **3** Tipping body
- Radiatore di raffreddamento olio **4** Oil cooling radiator
- Pedana operatore, richiudibile **5** Operator platform, foldable




- Protezioni laterali **6** Side protections
- Sistema rulli basculanti **7** Roller balanced system
- Molle di tensionamento cingolo **8** Track tensioning springs
- Ganci per il sollevamento **9** Lifting hooks
- Parafango **10** Mudguard

DI SERIE:
KIT FARI LED
KIT AVVIAMENTO ELETTRICO






- | | |
|---|--|
| Cassone dumper 0,47m³ | 1 Dumper 0,47m³ |
| Aggancio pala autocaricante (opzionale) | 2 Self-loading shovel attachment (optional) |
| Hi Tip System | 3 Hi Tip System |
| Radiatore di raffreddamento olio | 4 Oil cooling radiator |
| Pedana operatore, richiudibile | 5 Operator platform, foldable |
| Protezioni laterali | 6 Side protections |
| Sistema rulli basculanti | 7 Roller balanced system |
| Molle di tensionamento cingolo | 8 Track tensioning springs |
| Ganci per il sollevamento | 9 Lifting hooks |
| Parafango | 10 Mudguard |

DI SERIE:
KIT FARI LED
KIT AVVIAMENTO ELETTRICO



- | | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------|
| Cassone dumper 0,47m³ | ➊ Dumper 0,47m³ | Protezioni laterali | ➋ Side protections |
| Aggancio pala autocaricante (opzionale) | ➌ Self-loading shovel attachment (optional) | Sistema rulli basculanti | ➍ Roller balanced system |
| Scarico laterale | ➎ Side discharge | Molle di tensionamento cingolo | ➏ Track tensioning springs |
| Radiatore di raffreddamento olio | ➐ Oil cooling radiator | Ganci per il sollevamento | ➑ Lifting hooks |
| Pedana operatore, richiudibile | ➒ Operator platform, foldable | Parafango | ➓ Mudguard |

DI SERIE:
KIT FARI LED
KIT AVVIAMENTO ELETTRICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore
Honda GX630
15,5 kw - 20,8 Cv - 3600 rpm/min

Sistema di avvio
Elettrico

Trasmissione
Idraulica

Velocità di avanzamento
2 Velocità - 2,5 km/h - 4,2 km/h

Motori idraulici
Orbitali da 315 cc

Tipo di pompe idrauliche
Tripla a 4 stadi

Portata
24+12+12+12 Lt/min a 3000 rpm

Pressione max
180 bar

Pressione di esercizio
150 bar

Serbatoio olio
21 Lt

Raffreddamento impianto
Radiatore

Sistema di sicurezza
Over center

Inclinazione
Max 30% (17°)

Capacità carico
1000 kg in piano
(700 kg piano inclinato)

Sistema ribaltamento cassone
Idraulico

Volume cassone
0,47 m³

Dimensioni totali
182x152x96cm

Peso netto
690 kg 1000 EVO
760 kg 1000 EVO SL
795 kg 1000 EVO SA
* 100 kg Kit pala autocaricante

Sistema di guida
Doppia leva

Dimensioni cingoli
200 mm larghezza
72 mm passo • 41 denti

Regolazione tensione cingoli
Sistema tensione con molle
semi automatico

Rulli
4 (di cui 2 basculanti)

TECHNICAL FEATURES

Engine
Honda GX630
15,5kw-20,8Cv -3600 rpm/min

Starting system
Electric

Transmission
Hydrostatic

Forward speed
2 speeds - 2,5km/h- 4,2km/h

Hydraulic motors
315 cc orbital

Type of hydraulic pumps
Triple 4 stage

Flow rate
24+12+12+12 L/min at 3000rpm

Maximum pressure
180 bar

Working pressure
150 bar

Oil tank
21 L

Cooling system
Radiator

Safety system
Overcenter

Inclination
Maximum 30% (17°)

Load capacity
1000kg in plain
(700kg inclined plane)

Tipping system
Hydraulic

Body volume
0,47m³

Total dimensions
182x152x96 cm


Net weight
690kg 1000 EVO
760kg 1000 EVO SL
795kg 1000 EVO SA
*100 kg Kit Loading shovel

Driving system
Double lever


Track dimensions
200 mm width
72 mm pitch • 41 links

Track tension adjustment
Tension system with springs
semi-automatic


Track rollers
4 (including 2 tilting ones)



1000 EVO



1000 EVO SL



1000 EVO SA

ACCESSORI OPZIONALI

Le nostre macchine possono essere accessoriate, con elementi che aumentano le prestazioni e aiutano nelle attività quotidiane.

PALA AUTOCARICANTE COD. 216020

BETONIERA capienza 350 Lt COD. MIX35

FORCHE per il sollevamento COD. F0100

PALA SPIANATRICE COD. LA100

OPTIONAL ACCESSORIES





Our machines can be equipped with elements that increase performance, and help in daily activities.

SELF-LOADING SHOVEL COD. 216020

CONCRETE MIXER load capacity 350 Lt COD. MIX35

LIFTING FORKS COD. F0100

LEVELLING SHOVEL COD. LA100





73040 Aradeo (Lecce) Italy - Via Circonvallazione, 32

🇮🇹 +39 347 27 67 738 • info@colmac-italia.com
🇬🇧 +39 333 80 60 393 • sales@colmac-italia.com
🇫🇷 +39 353 39 51 822 • vente@colmac-italia.com
🇪🇸 +39 389 17 36 348 • venta@colmac-italia.com
🇮🇹 +39 329 18 79 831

☎ Centralino +39 0836 30 72 33
🌐 www.colmac-italia.com

